



MINI TANK

Operateur hydraulique pour portail battant a usage residentiel ou petite copropriete pour vantaux d'une longueur maxi de **3 m**



Sur demande versions avec ralentissement hydraulique pour un accostage doux des vantaux en fermeture



Système de déverrouillage et clé personnalisée SEA



Encodeur absolute linéaire (optionnel)



Joint à rotule pour réglage de la course

- ▶ Lubrification à huile de tous les composants mécaniques
- ▶ Kit butée mécanique-électronique interne pour un fonctionnement optimal en position de fin de course (en option)
- ▶ Distributeur avec blocages hydrauliques à l'extérieur pour un remplacement facile
- ▶ Versions avec blocage bidirectionnel (AC), seulement fermeture (SC), sans blocage (SB) avec course 270 mm.
- ▶ Diamètre de la tige 16 mm
- ▶ Sur demande version "PG" avec Position Gate de serie

CARACTERISTIQUES	MINI TANK
Alimentation	230Vac±5% - 50/60Hz
Puissance moteur	180 W
Course tige	270 mm
Cycles/heure	40
T. de fonctionnement	-40°C /+ 60°C
Poids	10 kg
Longueur maxi vantail	3,0 m
Degrés d'ouverture	90° - 110°
Vitesse tige	1,5 cm/sec (1L pump)
Classe de protection	IP55
Condensateur départ	6,3µF
Poussée maxi	250 daN

I UNIGATE - I

INVERTER technology

■ UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestion de la batterie pour la fonction d'urgence
- Gestion encodeurs bidirectionnels et encoder linéaire (POSITION GATE)
- Fonction standard dans l'unité de commande UNIGATE pour la gestion des fins de course: Il n'est pas nécessaire d'installer la carte LE
- Commutation de puissance de 90Vac à 265V - 2Ah (1,3 Ah pour les accessoires)
- Connexion entre module inverter et gestion de module avec câble USB
- Deux entrées de relais programmables (GP1 e GP2) START et CLOSE entrées séparées OPEN et CLOSE
- Timer programmable avec UPS sur l'armoire
- Vérification et contrôle de la charge des accesso
- Deux sorties de relais programmables (serrure électrique, feu de circulation, lumière de courtoisie...): Il n'est pas nécessaire d'installer le SUP




Advantages:

- + Cycles de travail
- N.C. Entrées protégées par surveillance de résistance 8K2
- Gestion ampérométrique pour l'inversion sur obstacles
- Possibilité de gérer 2 inverseurs pour moteur double ou 4 moteurs sans inverseur

■ ACCESSOIRES



Attache postérieure réglable à visser (2 pièces)



Sonde de température + carte LE+ cable 1.8 m



Déverrouillage externe avec boîtier, serrure et cable 2,5m en acier inox and joint



Huile verte (5 L)



Kit butée mécanique



HTLOCKP Metal release PLUS with DIN lock for max. safety and joint



Encodeur absolute linéaire avec extrusion



Fourche oscillante pour attache arrière en aluminium



Cylindre DIN avec cryptage variable (1 pc)



Support pour l'ouverture vers l'extérieur L 400mm (2 pièces)

